

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 17/04034 din 10.11.2017

Denumirea autorității contractante: Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Tip procedură achiziției: Licitație publică
Obiectul achiziției: Echipamente pentru terenuri de joacă la instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS sect. Buiucani (inclusiv instalarea) - REPETAT
Cod CPV: 37535200-9

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 90 din 10.11.2017.

În scopul achiziționării "**Echipamente pentru terenuri de joacă la instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS sect. Buiucani (inclusiv instalarea) - REPETAT**"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017

este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Echipament pentru terenurile de joacă pentru grădinițe			
1.1	37535200-9	Complex de joacă cu tobogane și leagăn	Bucată	4.00	Complex de joaca va fi realizat din lemn si fibra de sticla, destinat copiilor cu varste intre 3-15 ani, compus din : • Platforma de acces rasinoase (1 buc) realizata din lemn impregnat prin autoclavare la inalta presiune,destinata copiilor cu varste cuprinse intre 3–15 ani, destinata unui numar maxim de 2 utilizatori. Platforma de acces va fi compusa din:scara acces, zona de asteptare si scara de conexiune Scara de acceseste formata din 2 trepte cu dimensiunea de 90x22x4cm cu marginile prelucrate 12x45° fara muchii vii si 2 laterale de rigidizare cu dimensiunea de 75x20x4cm. Zona de asteptare (podea) este podita de scanduri fara fante intre ele cu dimensiunea totala de 109x90x4cm facand imposibila blocarea piciorului sau gambei. Stalpii din lemn (4 buc) vor avea sectiunea patrata de 90x90mm si inaltimea de 168 cm, cu marginile prelucrate 12x45° fara muchii vii, iar pentru a evita contactul permanent cu solul se vasprijina pe suporti metalici fixati solidar de stalp si protejati anticoroziv, incastrati in beton, astfel incat partea inferioara a stalpului este la o distanta de cota naturala a pamantului de 20mm.In acest fel sa nu existe pericolul ca, din cauza umezelii datorate zapezii sau apei pluviale, lemnul sa putrezeasca iar structura de rezistenta sa slabeasca. La partea superioara a stalpului vor fi prevazute capace din polietilena

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535200-9	Complex de joacă cu tobogane și leagăn	Bucată	4.00	<p>pentru a preveni infiltratiile in structura stalpului si pentru a proteja utilizatorii de eventualele lovituri. Grinzile din lemn (2 buc)pentru rigidizarea structurii vor avea sectiune patrata 90x90mm si lungimea de 90cm iar marginile vor fi prelucrate 12x45° si nu prezinta muchii vii. Zona de asteptare va fi prevazuta pe 2 laturi cu 2 parapeti formati din 2 garduri cu structuri metalice, ulucute si maini curente.Un parapet va contine o structura de gard metalic protejat anticoroziv si fixat de stalp prin incastrare in zone frezate pe care se aplica 6 ulucute din lemn cu dimensiunea de 100x5x4cm cu margini prelucrate fara a prezenta muchii,la distante egale.Pe partea interioara a parapetului, atat in zona inferioara cat si in zona superioara a structurii de gard metalic vor fi prevazute 2 maini curente din ulucuta de dimensiunea 90x5x4cm cu margini prelucrate fara a prezenta muchii. Podeaua din lemn va fi montata (situata) la 60cm de baza stalpului rezultand astfel o inaltime de cadere din zona de asteptare de 60cm. Scara de conexiunea va fi formata din 5 trepte cu marginile prelucrate 12x45° si nu prezenta muchii vii cu dimensiunea de 90x22x4cm distantate constant,au o constructie uniforma si orizontala la +/- 3°. Partea din fata a fiecarei trepte se va afla pe verticala partii din spate atreptei inferioare.Rigidizarea se face prin 2 scanduri laterale cu dimensiunea minima de 150x20x4cm, cu marginile prelucrate 12x45° si nu prezenta muchii vii. Scara de conexiunea va fi prevazuta cu 2 parapeti formati din 2 garduri metalice inclinate ce contin 7 ulucute montate la distante egale si 2 maini curente fixate prin incastrare in zone frezate. Treptele laterale de rigidizare si grinzile vor fi fixate in cadrul platformei prin coltare protejate anticoroziv. Elementele de imbinare folosite vor fi reprezentate de ansamblu surub-piulita si autofiletante iar partile proeminente ale suruburilor si piulitelor situate in parti accesibile vor fi ingropate in structura de lemn si protejate cu capace din plastic. Dimensiunile platformei de acces : Lungime= 210 cm,latime =163 cm, inaltime= 259 cm Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta va fi de 23,61 mp. Fixarea</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535200-9	Complex de joacă cu tobogane și leagăn	Bucată	4.00	<p>suportii metalici care vor preveni contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75cm. • Platforma mică realizată din lemn impregnat prin autoclavare la înaltă presiune (1 buc), destinată copiilor cu vârste cuprinse între 3–15 ani, destinată unui număr maxim de 1 utilizator. Platforma mică va fi compusă din zona de așteptare. Zona de așteptare (podea) este podită de scanduri fără fante între ele cu dimensiunea totală de 109x90x4cm făcând imposibilă blocarea piciorului sau gambei. Stâlpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de 90x90mm și înălțimea de 2,55 m cu marginile prelucrate 12x45° fără muchii vii, iar pentru a evita contactul permanent cu solul se va sprijini pe suportii metalici fixați solidar de stâlp și protejați anticoroziv, încadrați în beton, astfel încât partea inferioară a stâlpului va fi la o distanță de cota naturală a pamântului de 20mm. În acest fel să nu existe pericolul că, din cauza umezelii datorate zăpezii sau apei pluviale, lemnul să putrezească iar structura de rezistență să slăbească. Grinzile din lemn (2 buc) pentru rigidizarea structurii vor avea secțiune pătrată de 90x90mm și lungimea de 90cm iar marginile vor fi prelucrate 12x45° și nu prezintă muchii vii. Zona de așteptare va fi prevăzută pe 1 latură cu câte 1 parapet format dintr-un gard cu structură metalică, ulucute și maini curente. Un parapet va conține o structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încadrare în zone frezate pe care se vor aplica 6 ulucute din lemn cu dimensiunea de 100x5x4cm cu margini prelucrate fără a prezenta muchii, la distanțe egale între ele. Pe partea interioară a parapetului, atât în zona inferioară cât și în zona superioară a structurii de gard metalic sunt prevăzute 2 maini curente din ulucute de dimensiune 90x5x4cm ce vor prezenta margini prelucrate fără a prezenta muchii. Pe celelalte laturi ale zonei de așteptare va fi prevăzută o structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încadrare în zonele frezate destinat cuplării diferitelor echipamente (platforma de acces, tobogane, conexiuni) de zona de așteptare. Pe partea interioară a structurii de gard metalic, atât în zona inferioară cât și în zona superioară vor fi</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535200-9	Complex de joacă cu tobogane și leagăn	Bucată	4.00	<p>prevazute maini curente din ulucuta de dimensiune 90x5x4cm, cu margini prelucrate fara a prezenta muchii. Podeaua din lemn va fi montata (situata) la 150cm de baza stalpului, rezultand astfel o inaltime de cadere din zona de asteptare de 150cm. Dimensiuni : lungime : 109 cm, latime: 109 cm si inaltime : 258 cm. Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta va fi de 16,81mp. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporti metalici care vor preveni contactul direct al lemnului cu solul, in fundatie de beton B150, la o adancime de 75 cm. • Toboganul drept (1 buc) cuplat la zona de asteptare va fi realizat din fibra de sticla si reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa aluneca de-a lungul unei piste lungi de 250cm si late de 40cm, marginita de protectii laterale plasate pe intreaga ei lungime. Toboganul drept va prezenta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire. Zona de plecare va fi zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se va afla in prelungirea zonei de asteptare. Va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de 50cm. In aceasta zona va fi prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bara de retinere transversala ce nu va permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecare ci numai in pozitia aplecat. Zona de alunecare va avea un unghi de 60° in raport cu orizontala si va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de 20cm. Zona de iesire va fi zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de iesire va fi curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 20cm deasupra solului. Este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 20 cm. Inaltimea de plecare a toboganului va fi de 150cm rezultand astfel o inaltime de cadere de 150cm. Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta va fi de 10,91 mp. • Conexiune tip pod mobil (1 buc) destinat cuplarii a 2 zone de asteptare dintre 2 platforme. Va fi constituit din 13 traverse din lemn impregnate prin autoclavare la inalta presiune, dispuse in acelasi plan orizontal, una dupa alta, sustinute de 2 franghii orizontale care se strapung la extremitati si care se</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535200-9	Complex de joacă cu tobogane și leagăn	Bucată	4.00	<p>fixează traversele platformelor învecinate. Pe lateral vor fi prevăzute protecții din plasă susținute de 2 traverse orizontale care leagă stalpii corespunzători ai celor 2 platforme. Dimensiuni : Lungime : 200 cm, latime : 108 cm. • Platforma mică și leagăn lemn cu 2 posturi realizate din lemn impregnat prin autoclavare la înaltă presiune (1 buc), destinată copiilor cu vârste cuprinse între 3–15 ani, destinată unui număr maxim de 3 utilizatori. Platforma va fi compusă din zona de așteptare și leagăn cu 2 posturi. Zona de așteptare (podea) va fi podită de scanduri fără fante între ele cu dimensiunea totală de 109x90x4cm făcând imposibilă blocarea piciorului sau gambei. Stalpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de 90x90mm și înălțimea de 2,55 m cu marginile prelucrate 12x45° fără muchii vii, iar pentru a evita contactul permanent cu solul se vor sprijini pe suporturi metalice fixate solidar de stalp și protejate anticoroziv, încadrați în beton, astfel încât partea inferioară a stalpului va fi la o distanță de cota naturală a pământului de 20mm. În acest fel să nu existe pericolul că, din cauza umezelii datorate zăpezii sau apei pluviale, lemnul să putrezească iar structura de rezistență să slăbească. Grinzile din lemn (2 buc) pentru rigidizarea structurii vor avea secțiune pătrată de 90x90mm și lungimea de 90cm iar marginile vor fi prelucrate 12x45° și nu vor prezenta muchii vii. Zona de așteptare va fi prevăzută pe 1 latură cu câte 1 parapet format dintr-un gard cu structură metalică, ulucute și mâini curente. Un parapet conține o structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stalp prin încadrare în zone frezate pe care se vor aplica 6 ulucute din lemn cu dimensiunea de 100x5x4cm cu margini prelucrate fără a prezenta muchii, la distanțe egale între ele. Pe partea interioară a parapetului, atât în zona inferioară cât și în zona superioară a structurii de gard metalic vor fi prevăzute 2 mâini curente din ulucute de dimensiune 90x5x4cm ce vor prezenta margini prelucrate fără a prezenta muchii. Pe celelalte laturi ale zonei de așteptare va fi prevăzută o structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stalp prin încadrare în zonele frezate destinat cuplării diferitelor echipamente (platforma</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535200-9	Complex de joacă cu tobogane și leagăn	Bucată	4.00	<p>de acces,tobogane,conexiuni) de zona de asteptare. Pe partea interioara a structurii de gard metalic, atat in zona inferioara cat si in zona superioara vor fi prevazute maini curente din ulucuta de dimensiune 90x5x4cm, cu margini prelucrate fara a prezenta muchii. Podeaua din lemn va fi montata (situata) la 150cm de baza stalpului, rezultand astfel o inaltime de cadere din zona de asteptare de 150cm. De unul din stalpii platformei va fi atasat un leagan cu 2 sezuturi. Dimensiuni : lungime : 400,50 cm, latime:188,50 cm si inaltime : 275 cm. Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta va fi de 40,35mp. • Toboganul elicoidal (1 buc) cuplat la zona de asteptare va fi realizat din fibra de sticla si reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa aluneca de-a lungul unei serpentine lungi de 310 cm si late de 60cm, marginita de protectii laterale plasate in lungul ei. Toboganul va prezenta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire. Zona de plecare va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de minim 50cm si va reprezenta zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se va afla in prelungirea zonei de asteptare. In aceasta zona va fi prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bara de retinere transversala ce nu permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecare ci numai in pozitia aplecat. Zona de alunecare va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de 30cm. Zona de iesire va fizona in care copilul iese din zona de alunecare.Extremitatea zonei de iesire va fi curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 25 cm deasupra solului.Va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de 25 cm. Inaltimea de plecare a toboganului va fi de 150cm rezultand astfel o inaltime de cadere de 150cm. Suprafataechipamentului, inclusivsuprafata de sigurantava fi</p>
1.2	37535200-9	Balansoar pe arc cu figurină	Bucată	4.00	<p>Date tehnice: Înălțimea maximă de cădere – 50 cm Dimenisuni (LxIxH) – 170x27x90 cm Dimensiuni suprafață de siguranță – 470x310 cm Confectionat din elemente din lemn profil pătrat impregant în masă cu dimensiunea 9,5x9,5 cm.Arcurile vor fi</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	37535200-9	Balansoar pe arc cu figurină	Bucată	4.00	confeționate din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic, figurinele vor fi confeționate din foi de HDPE/HPL și HDPE sandwich vopsite, prevăzute cu mânere. Echipamentul va respecta caracteristicile din desenul de mai sus. Echipamentul va fi fixat în beton la o adâncime de 50 cm cu beton B-15.
1.3	37535200-9	Figurină pe arc	Bucată	4.00	Date tehnice : Înălțimea maximă de cădere – 40 cm Dimenisuni (LxlxH) – 157x27x105 cm Dimensiuni suprafață de siguranță – 7m2 Arcul va fi confeționat din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic, figurina va fi confeționată din foi de HDPE/HPL și HDPE sandwich vopsite, prevăzute cu mânere. Echipamentul va respecta caracteristicile din desenul de mai sus. Echipamentul va fi fixat în beton la o adâncime de 50 cm cu beton B-15.
1.4	37535200-9	Panou interactiv cu 4 componente	Bucată	4.00	Compus din : Băncuță Tic-Tac-Toe Tablă-S Labirint Date tehnice: Dimenisuni (LxlxH) – 308x107x142 cm Dimensiuni suprafață de siguranță – 60x38cm Suprafața de lucru – în conformitate cu PN-EN 1176 Elementele din metal vor fi confeționate din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic, panourile vor fi confeționate din foi de HDPE/HPL și HDPE sandwich vopsite. Echipamentul va respecta caracteristicile din desenul de mai sus. Echipamentul va fi fixat în beton la o adâncime de 50 cm cu beton B-15
1.5	37535200-9	Dale de cauciuc	Bucată	12.00	(Covor elastic din cauciuc) folosita ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus va fi asezat: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm.Culoarea - gri.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către agentul economic desemnat câștigător la instituțiile preșcolare subordonate DETS sectorul Buiucani, în 20 de zile de la semnarea contractului.

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
---------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare a întreprinderii– copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Extras din registrul persoanelor juridice– copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Certificat de atribuire a contului bancar – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
3	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței • Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5). • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);	Da
4	Ultimul raport financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
5	Schema de instalare a echipamentelor	Schema de instalare a echipamentelor în corespundere cu cerințele de securitate – în original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da
6	Formularul ofertei	Formularul F3.1	Da
7	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare	Formularul F3.2	Da
8	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F3.3	Da
9	Garanția pentru bunurile livrate și instalate	Sub formă liberă, minim 2 ani.	Da
10	Specificații de preț	Formularul F4.2	Da
11	Specificații tehnice cu poze color	Descrierea tehnică a fiecărui echipament cu prezentarea desenelor color și a dimensiunilor – confirmată cu semnătura și ștampila Participantului și Producătorului, Formularul F4.1	Da
12	Autorizație în domeniul dat	Copie	Da
13	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica)	Nu
14	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Nu
15	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Nu
16	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	Nu
17	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Nu se cere	Nu
18	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului (se va indica)	Nu
19	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	Nu
20	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica)	Da
21	Oferta	Original	Da
22	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (se va indica)	Nu

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
23	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Nu
24	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	Nu
25	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
26	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani**

Adresa: **str, I.Creanga 4/2**

Tel.: **21-03-35**, Fax: **210334**, E-mail: **dets_buiucani@list.ru**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CERCEL DOINA, jurist**

Setul de documente poate fi primit la adresa: DETS sect. Buiucani, str, Ion Creanga 4/2, anticamera.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **01.12.2017 10:00**

pe adresa: **DETS sect. Buiucani, str, Ion Creanga 4/2, anticamera**

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **01.12.2017 10:00**

pe adresa: **Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel Mare și Sfînt 83**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: SOLOMIȚCHI VERONICA _____